邮票孔式 ARM 工控模块



EMMC BOOT

产品特性

- 采用 Allwinner 公司 Cortex-A7 四核 A40i 处理器,
 运行最高速度为 1.2GHZ;
- 支持 Mali-400MP2 GPU, 支持 OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 standard
- 支持 1080P 视频编码,支持 H.264,VP8;多格式 1080P 60fps 视频解码 (H.265,H.264,VC-1,MPEG-1/2/4,VP8)
- 支持双屏异显;支持 HDMI V1.4/RGB888/LVDS, 分辨率最高 1920x1080;
- 支持 1-2G Bytes LPDDR3;
- 支持 EMMC 4G-64G 大容量电子盘,可启动;
- 支持 SDIO3.0, USB2.0 HOST&OTG, 2 路 I2C, 6 路 UART, 2 路 SPI, 2 路 PWM
- 支持双路以太网,一路 10/100M;一路 10/100/1000M;
- 支持 7X8 矩阵键盘,与 10/100M 网络复用;
- 支持 MIC 音频输入和 PHONEOUT 差分输出;
- 可定制宽温产品,替换 AM335X
- 稳定的操作系统的支持,可预装 Android7.0 或者 LINUX 3.10;
- 超小体积,邮票孔设计 160pins, 尺寸 为:45*45MM

Embedall Inc

www.embedall.com

address:深圳市龙华区民治街道民乐路粤通综合楼 E 栋 504 email: info@embedall.com fax: 0086-755-82523090

简要介绍


工业宽温设计,工作更稳定:

CoM-X40I 隶属于盈鹏飞嵌入式Computer-on-Module (CoM)系列,该产品集成了四核 Cortex-A7 1.2GHz(MAX) A40I 处理器,稳定运行Android 7.0/Ubuntu 16.04/Linux 3.10。 CoM-X40I提供了3.3V I/0接口,可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!

提供开发套件, 可快速应用

开发套件中包括主板、各种LCD配件,提供开发工具以及API函数、参考代码、详细的使用手册,让客户快速上手。

部件组成



产品参数

	FUNCTION	CoM-PX30						
主要参数	主控制器	Allwinner,A40i,4 核 Cortex-A7 , 1.2GHZ(Max)						
	内存	1G LPDDR3(最大可到 2GB)						

Embedall Inc

www.embedall.com

address: 深圳市龙华区民治街道民乐路粤通综合楼 E 栋 504

email: info@embedall.com fax: 0086-755-82523090

tel: 0086-755-82523090 第 2 页 共 9 页

邮票孔式 ARM 工控计算机


	闪存	EMMC(最大到 64GMB)								
	视频编码	支持 1080P 视频编码,支持 H.264,VP8;多格式 1080P 60fps 视频								
		(H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)								
	电源管理	AXP221S (本设计不支持电池供电)								
	RTC	AXP221S 内置								
	看门狗	有								
	串口	串口 6 个, IVITI 电平								
	以太网	X2,一路 10/100Mbps,一路 10/100/100Mbps;								
	USB OTG	X1,高速								
	USB HOST	X2 ,高速								
	SD/MMC 卡	四线								
1/0	电阻式触摸屏	无								
	系统总线	无								
	IIC 接口	2								
	SPI 接口	2								
	GPIO	多个 3.3V LVTTL 电平								
	音频	A40I 内置,支持 MIC 输入和 PHONEOUT 差分输出								
	Graphic Chip	支持 Mali-400MP2 GPU,支持 OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 standard								
	分辨率	最大 1920×1080								
多媒体	HDMI 接口	V1.4A								
	LCD 接口	支持 RGB888/LVDS,分辨率最高 1920x1080;								
电源	电源	5.0 V (+-5%)								

www.embedall.com

邮票孔式 ARM 工控计算机


	Power Consumption	TBD					
	尺寸	45MM*45MM*3.2MM					
尺寸 & 环境	工作温度	0~70° C (可定制-20-70°C)					
	工作湿度	5~95%,冷凝结					
	RoHS	YES					
其他	认证	CE					
	软件支持	Linux 3.10 /Android7.0/Ubuntu 16.04					

产品框图



www.embedall.com

引脚定义



www.embedall.com


可扩展功能:



www.embedall.com

address: 深圳市龙华区民治街道民乐路粤通综合楼 E 栋 504 email: info@embedall.com fax: 0086-755-82526552

尺寸 (mm)




支持软件



评估板功能

www.embedall.com



CoM-X40I 订购信息

Part No.	СРИ	RAM	Flash	UART	LAN	USB	LCD/LVDS	GPU	SD/	IIC	SPI	AUDIO	Power	Operating
			Memory			/USB OTG			SDIO				Input	temp.
CoM-X40I-A1	Allwinner A40I	512M	4G EMMC	6	2	2/1	24-bit/	Mali-400MP2	2	2	2	yes	5.0v	0-70
							DUAL-8bit							
CoM-X401-A2	Allwinner A40I	1GB	8G EMMC	6	2	2/1	24-bit/	Mali-400MP2	2	2	2	yes	5.0v	0-70
							DUAL-8bit							
CoM-X401-A3	Allwinner A401	512M	4G EMMC	6	2	2/1	24-bit/	Mali-400MP2	2	2	2	yes	5.0v	-30-70
							DUAL-8bit							
CoM-X401-A4	Allwinner A40I	1GB	8G EMMC	6	2	2/1	24-bit/	Mali-400MP2	2	2	2	yes	5.0v	-30-70
							DUAL-8bit							
CoM-X401-A4	Allwinner A401	2GB	16G EMMC	6	2	2/1	24-bit/	Mali-400MP2	2	2	2	yes	5.0v	-30-70
							DUAL-8bit							

www.embedall.com

address:深圳市龙华区民治街道民乐路粤通综合楼 E 栋 504 email: info@embedall.com fax: 0086-755-82526552

tel: 0086-755-82526552

第8页 共9页

邮票孔式 ARM 工控计算机

公司介绍

盈鹏飞嵌入式公司成立于2004年,是专业的嵌入式主板方案商。

地址:深圳市龙华区民治街道民乐路粤通综合楼 E 栋 504

邮件: info@embedall.com 电话: 0086-755-82523090 传真: 0086-755-82523090 网址:www.embedall.com

www.embedall.com

address:深圳市龙华区民治街道民乐路粤通综合楼 E 栋 504 email: info@embedall.com fax: 0086-755-82526552